

Komfortabel durch und durch.

HyperX™ Cloud Core besitzt mit Kunstleder bespannte Memoryschaum-Ohrpolster und einen superweich gepolsterten, kunstlederbezogenen Kopfbügel. Damit ist auch in langwierigen Kämpfen maximaler Komfort garantiert. Mit seinen kristallklaren Tiefen, Mitten und Höhen und erweiterter Basswiedergabe schmeichelt es dem Ohr und weiß mit denselben Audiospezifikationen zu begeistern wie das HyperX Cloud Headset. Es ist für Pro-Gaming optimiert und bietet neben einem abnehmbaren Mikrofon und dem unverwechselbaren HyperX Design eine TeamSpeak-Zertifizierung.

-
- > Verbesserter Komfort für stundenlange Spiel-Sessions
 - > Überragende Audioqualität mit den gleichen Spezifikationen wie HyperX Cloud
 - > Kompatibel mit PC, PS4, Xbox One, Wii U und Mobilgeräten
 - > Abnehmbares Mikrofon



Merkmale und Spezifikationen auf der Rückseite >>

HyperX Cloud Core

MERKMALE/VORTEILE

- > **Bequem** — Ohrpolster aus Memoryschaum und kunstledergepolsterter Kopfbügel
- > **Kompatibel*** — mit PC, PS4, Xbox One**, Wii U™ und Mobilgeräten
- > **Unverwechselbar** — HyperX Design in Rot und Schwarz
- > **Garantiert** — zwei Jahre Garantie, kostenloser technischer Support

TECHNISCHE DATEN

Kopfhörer

- > **Wandlertyp** — dynamisch, \varnothing 53 mm
- > **Funktionsweise** — geschlossen
- > **Frequenzbereich** — 15 Hz–25.000 Hz
- > **Nennwiderstand** — 60 Ω pro System
- > **Nennschalldruck** — 98~ \pm 3 dB
- > **KLIRRFAKTOR (THD)** — < 2%
- > **Belastbarkeit** — 150 mW
- > **Bauform** — ohrmschließend
- > **Dämpfung von Umgebungsgeräuschen** — ca. 20 dBA
- > **Bügeldruck** — 5 N
- > **Gewicht mit Mikrofon und Kabel** — 320 g
- > **Kabellänge und -typ** — 1 m + 2 m Verlängerungskabel
- > **Anschluss** — 3,5-mm-Klinkenstecker für Stereosignal und Mikrofon (4-polig)

Mikrofon

- > **Wandlertyp** — Kondensator (Back-Elektret)
- > **Funktionsweise** — Druckgradient
- > **Richtcharakteristik** — kardioid
- > **Stromversorgung** — Tonaderspeisung
- > **Versorgungsspannung** — 2 V
- > **Stromaufnahme** — max. 0,5 mA
- > **Nennwiderstand** — \leq 2,2 k Ω
- > **Leerlaufspannung** — bei f = 1 kHz: 20 mV / Pa
- > **Frequenzbereich** — 100–12.000 Hz
- > **KLIRRFAKTOR (THD)** — 2 % bei f = 1 kHz
- > **Max. Schalldruckpegel** — 105 dB SPL (THD \leq 1,0 % bei 1 kHz)
- > **Mikrofonausgangspegel** — -39~ \pm 3 dB
- > **Länge des Mikrofonarms** — 150 mm (einschl. Schwanenhals)
- > **Kapseldurchmesser** — \varnothing 6 x 5 mm
- > **Anschluss** — 3,5-mm-Klinkenstecker



HYPERX ARTIKELNUMMERN

- KHX-HSCC-BK
- KHX-HSCC-BK-FR (ASIA)
- KHX-HSCC-BK-LR (LATAM)
- KHX-HSCC-BK-ER (EMEA)
- KHX-HSCC-BK-BR (EASTERN EUROPE)

*Kompatibel mit Geräten mit Anschluss nach CTIA-Standard.

**Xbox One erfordert Controller-Adapter (Adapter separat erhältlich).

HyperX ist ein Unternehmensbereich von Kingston.

DIESES DOKUMENT KANN OHNE VORANKÜNDIGUNG GEÄNDERT WERDEN.
©2015 Kingston Technology Europe Co LLP und Kingston Digital Europe Co LLP, Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury-on-Thames, Middlesex, TW16 7EP, England. Alle Rechte vorbehalten. Alle Marken und eingetragenen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. MKD-319 DE

HYPERX™