Твердотельный накопитель HyperX Savage SSD

kingston.com/hyperx

Высокая производительность, непревзойденный дизайн.

Твердотельный накопитель HyperX® Savage обеспечивают высокую производительность для требовательных пользователей. Самый быстрый твердотельный SATA-накопитель HyperX SSD с 4-ядерным и 8-канальным контроллером Phison S10, который обеспечивает невероятную скорость — до 560 Мб/с (чтение) и 530 Мб/с (запись) с отношением числа операций ввода-вывода в секунду (IOPS) 100000/89000 (чтение/запись). Результат — эффективная работа в многозадачном режиме и повышение скорости работы системы в целом с сохранением высоких рабочих характеристик даже при заполнении накопителя.

Благодаря низкому профилю и толщине всего 7 мм, HyperX Savage SSD может устанавливаться в большинстве ноутбуков, настольных компьютеров и ПК для домашних кинотеатров (HTPC). Его уникальный внешний вид, высококачественный корпус красного цвета из стали и алюминия, а также специальная алмазная обработка позволят вам выделиться из толпы и идеально дополнят новейшие ПК.

Накопитель предлагается в комплекте, включающем все необходимое для установки в систему, включая корпус с интерфейсом USB 3.0 для передачи данных с жестких дисков 2,5", переходник 2,5"-3,5" для монтажа в настольный компьютер, кабель передачи данных SATA, универсальную отвертку и ПО для миграции данных Acronis.® Накопители HyperX Savage SSD проходят 100% заводские испытания и имеют трехлетнюю гарантию и бесплатную техническую поддержку, отличаясь при этом легендарной надежностью Kingston.®

- > Создан на базе контроллера Phison с интерфейсом SATA 3.0 (6 Гб/с)
- Скорость до 560 Мб/с (чтение) и 530 Мб/с (запись)
- > Комплект поставки включает внешний корпус с интерфейсом USB 3.0 для быстрой передачи данных даже при использовании HDD



HyperX Savage - это:

- •эффективная работа в многозадачном режиме
- •Повышение скорости работы системы в целом
- Высокая скорость передачи и редактирования больших медиа-файлов
- Расширяет возможности продвинутых пользователей, создателей контента и поклонников современных технологий

Характеристики/спецификации см. на обороте >>



Твердотельный накопитель HyperX Savage SSD

ФУНКЦИИ/ПРЕИМУЩЕСТВА

- >Производительность потрясающая скорость работы обеспечивает высокую продуктивность
- > Уникальный дизайн яркий красный корпус специально для установки в новейших ПК
- >Тонкий профиль толщина 7 мм для установке в большинстве настольных компьютеров и ноутбуков
- > Быстрота и простота миграции полный комплект с всеми необходимыми аксессуарами HyperX, включая отвертку и корпус с интерфейсом USB 3.0 для более простой установки
- > Гарантия трехлетняя гарантия и бесплатная техническая поддержка

СПЕЦИФИКАЦИИ

- > Форм-фактор 2,5"
- > Интерфейс SATA 3.0 (6 Гб/с), обратная совместимость с SATA 2.0 (3 Гб/с)
- > Емкость1 240 Гб, 480 Гб, 960 Гб
- > Контроллер Phison PS3110-S10
- > Базовые рабочие характеристики²

Перенос сжимаемых данных (АТТО) 560 Мб/с (чтение) и 530 Мб/с (запись)

Перенос несжимаемых данных (АТТО) (AS-SSD и CrystalDiskMark) 240 Гб — 520 Мб/с (чтение) и 510 Мб/с (запись) 480 Гб — 520 Мб/с (чтение) и 500 Мб/с (запись) 960 Гб — 520 Мб/с (чтение) и 490 Мб/с (запись)

Максимальная скорость чтения/записи случайных блоков

максимальная скорость чтения/запис размером 4 Кб ІОМЕТЕR 240 Гб — до 100000 / до 89000 IOPS 480 Гб — до 100000 / до 88000 IOPS 960 Гб — до 99000 / до 89000 IOPS

Скорость чтения/записи случайных блоков размером 4 Кб

240 F6 — qo 93000 / qo 89000 IOPS 480 F6 — qo 92000 / qo 89000 IOPS 960 F6 — qo 97000 / qo 89000 IOPS

Рейтинг PCMARK® Vantage HDD Suite 240 Гб, 480 Гб, 960 Гб – 84 000

Пропускная способность хранения по PCMARK® 8

240 Γ6, 480 Γ6 — 223 M6/c, 960 Γ6 — 260 M6/c

Рейтинг хранения по PCMARK® 8

240 F6, 480 F6 — 4 940, 960 F6 — 4 970

Anvil Total Score (несжимаемая нагрузка) 240 Гб, 480 Гб — 4 700, 960 Гб — 5 000

- > Энергопотребление 0,39 Вт в состоянии простоя / 0,5 Вт в среднем / 1,4 Вт (макс.) чтение / 4,35 Вт (макс.) запись
- > Температура хранения от -40°C до 85°C
- > Рабочая температура от 0°C до 70°C
- > Размеры 100,0 мм х 69,9 мм х 7,0 мм
- > Macca 240 Гб, 480 Гб 96 г, 960 Гб 92 г
- > Вибрация при работе 2,17 G (пиковая) при частоте (7-800 Гц)
- > Вибрация при простое 20G (пиковая) (10-2000 Гц)
- > Ожидаемый срок службы 1 млн часов (средняя наработка на отказ)
- > Гарантия и техническая поддержка 3-летняя гарантия и бесплатная техническая поддержка
- > Суммарное число записываемых байтов (TBW)³

240GB: 306 T6 1,19 DWPD4 480 Γ6: 416 T6 0,81 DWPD⁴ 960 Γ6: 681 T6 0,66 DWPD⁴



НОМЕРА ДЕТАЛЕЙ HYPERX

ОТДЕЛЬНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ:

SHSS37A/240G

SHSS37A/480G

SHSS37A/960G

КОМПЛЕКТ ОБНОВЛЕНИЯ:

SHSS3B7A/240G

SHSS3B7A/480G

SHSS3B7A/960G

СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА

ОТДЕЛЬНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ:

- 2.5" SSD
- 3,5" кронштейн и монтажные винты
- ПО для клонирования жесткого диска купон для скачивания⁵
- Переходник 7-9,5 мм

КОМПЛЕКТ ОБНОВЛЕНИЯ:

- 2,5" **SSD**
- 2,5" **корпус** USB 3.0
- 3,5" кронштейн и монтажные винты
- Кабель данных SATA
- ПО для клонирования жесткого диска купон для скачивания⁵
- Отвертка
- Переходник 7-9,5 мм

Этот твердотельный накопитель предназначен для использования в настольных компьютерах и ноутбуках и не предназначен для использования в серверных средах.

- 1 Часть указанной емкости флэш-памяти используется для форматирования и других целей частв указанной и поности фізна таким и используєтся для форматирования и других целей и поэтому недоступна для хранения данных. Поэтому фактическая доступная для хранения емкость меньше указанной. Для получения подробной информации обратитесь к руководству по флэш-памяти Kingston по aдресу kingston.com/flashguide.
- ПО ульза-паняли клідэсон по адресу мізароснісон/правіднось 2 Производительность в стандартной конфигурации при использовании системной платы с интерфейсом SATA 3. Скорость может отличаться в зависимости от оборудования, программного обеспечения и способа использования. Максимальная скорость чтения/записи случайных блоков размером 4 Кб IOMETER основан на разбивке диска на разделы 8 Гб.
- 3 Значение общего количества записанных данных до отказа диска (TBW) рассчитано исходя из нагрузки клиента JEDEC (JESD219A).
- 4 Количество полных перезаписей в день (DWPD)
- 5 Поддержка операционных систем: Windows® 10, 8.1, 8, 7 (SP1)



