

DataTraveler R3.0 G2

kingston.com/usb

Performances USB 3.0, protection renforcée... la clé idéale!

La clé USB DataTraveler® R3.0 G2 de Kingston® délivre les hautes performances USB 3.0 avec des débits de 120Mo/s en lecture et de 45Mo/s en écriture (16Go : 120MB/s en lecture et 25MB/s en écriture) pour gagner du temps à chaque transfert de fichier. Huit fois plus rapide qu'une clé USB 2.0, elle permet de gagner environ 20 minutes pendant le transfert d'une vidéo Full HD 1080p. o1. Ses performances impressionnantes éliminent les goulets d'étranglement pendant les opérations de stockage et de lecture des fichiers vidéo HD, des images numériques, des bibliothèques de musique ou des présentations et autres fichiers volumineux.

Avec son boîtier robuste et caoutchouté, la DTR30G2 est certifiée anti-choc et étanche.² Elle résiste donc aux chutes et aux chocs pendant tous les déplacements.

Rétrocompatible USB 2.0, la clé DTR30G2 bénéficie d'une garantie de cinq ans, d'un support technique gratuit et de la légendaire fiabilité Kingston.

- › Haute performance de la norme USB 3.0
- › Huit fois plus rapide qu'une clé USB 2.0
- › Clé USB robuste nouvelle génération avec un facteur de forme réduit qui offre une portabilité améliorée.
- › Étanche et antichoc



16Go			
3.0	120Mo/s [R]*	25Mo/s [W]*	
	30Mo/s [R]*	25Mo/s [W]*	
2.0			

32Go-64Go			
3.0	120Mo/s [R]*	45Mo/s [W]*	
	30Mo/s [R]*	25Mo/s [W]*	
2.0			

*Sur la base de tests internes

Caractéristiques / spécifications au dos >>

 **Kingston**
TECHNOLOGY

DataTraveler R3.0 G2

CARACTÉRISTIQUES/AVANTAGES

- > **Haute performance** — Conforme aux spécifications USB 3.0
- > **Robuste** — Boîtier caoutchouté résistant aux chocs
- > **Résistant à l'eau** — jusqu'à une heure à une profondeur d'un mètre
- > **Compatibilité double** – Connectivité USB 3.0 ; rétrocompatible USB 2.0.
- > **Garantie** – Cinq ans avec assistance technique gratuite

SPÉCIFICATIONS

- > **Capacités**³ 16Go, 32Go, 64Go
- > **Vitesse**⁴ USB 3.0⁵: 16Go – 120Mo/s en lecture.
25Mo/s en écriture.
32Go, 64Go – 120Mo/s en lecture.
45Mo/s en écriture
USB 2.0 : 30Mo/s en lecture, 25Mo/s en écriture
Dimensions : 56,0mm x 22,0mm x 9,2mm
- > **Températures de fonctionnement** 0°C à 60°C
- > **Températures de stockage** -20°C à 85°C
- > **Garantie/ assistance technique** Cinq ans de garantie, avec support technique gratuit



TABLEAU DE COMPATIBILITÉ

	USB 3.0 ⁵	USB 2.0
Windows® 10, 8.1, 8, 7(SP1), Vista®(SP2)	✓	✓
Mac OS X v. 10.9.x +	✓	✓
Linux v. 2.6 +	✓	✓
Chrome OS™	✓	✓

RÉFÉRENCES PRODUITS

DTR30G2/16GB
DTR30G2/32GB
DTR30G2/64GB

1 Basé sur des tests internes. Les vitesses indiquées peuvent varier en fonction du matériel hôte, Fichier utilisé : Film 1080p – 7,64Go (8 213 907 660 octets) DTR30G2 contrôleur USB 3.0 sur un système 3.0 = 207 secondes (transfert total). USB 2.0 Standard sur un système 2.0 = 1349 secondes (transfert total).

2 Certifié IPX8 : protection contre l'immersion totale et continue pendant une heure à une profondeur d'un mètre. Antichoc conforme à la méthode des tests militaires standard MIL-STD-883H, MÉTHODE 2002.5.

3 Sur une unité de stockage Flash, une partie de la capacité nominale est réservée au formatage et à d'autres fonctions, et n'est donc pas disponible pour le stockage des données. De ce fait, la capacité de stockage effective est inférieure à celle indiquée sur le produit. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le Guide Kingston de mémoire Flash à l'adresse suivante : kingston.com/flashguide.

4 Le débit peut varier en fonction du matériel hôte, du logiciel et de l'utilisation.

5 Nécessite un appareil hôte doté d'un port USB 3.0.



CE DOCUMENT PEUT ÊTRE MODIFIÉ SANS PRÉAVIS.

©2017 Kingston Technology Europe Co LLP und Kingston Digital Europe Co LLP, Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury-on-Thames, Middlesex, TW16 7EP, Angleterre. Tél. : +44 (0) 1932 738888 Fax: +44 (0) 1932 785469. Tous droits réservés. Toutes les marques commerciales et les marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. MKD-285.2 FR

Kingston
TECHNOLOGY