

HyperX Cloud Core

KINGSTON.COM/HYPERX

Максимальное удобство использования.

Гарнитура HyperX™ Cloud Core имеет амбушюры из кожзаменителя и пены с эффектом памяти и оголовье с мягкой подкладкой из кожзаменителя для максимального комфорта на протяжении многих часов использования. Она обеспечивает максимальное удобство использования, благодаря кристально чистым частотам во всем диапазоне с улучшенным воспроизведением басов, а также техническим характеристикам, по которым она не уступает уже завоевавшей признание гарнитуре HyperX Cloud. Она оптимизирована для профессионального гейминга и имеет съемный микрофон, выделяется характерным дизайном HyperX и имеет сертификацию TeamSpeak.

- > Идеальный комфорт, позволяющий играть часами
- > Превосходные технические характеристики, не уступающие HyperX Cloud
- > Совместимость с ПК, PS4, Xbox One, Wii U и мобильными устройствами
- > Съемный микрофон



Характеристики/спецификации см. на обороте >>

HYPERX™

HyperX Cloud Core

ФУНКЦИИ/ПРЕИМУЩЕСТВА

- > **Удобство использования** — амбушюры с памятью формы и оголовье с мягкой подкладкой из кожзаменителя
- > **Совместимость*** — с ПК, PS4, Xbox One**, Wii U™ и мобильными устройствами
- > **Индивидуальность** — характерный дизайн HyperX в красном и черном цветах
- > **Гарантия** — два года, бесплатная техническая поддержка

СПЕЦИФИКАЦИИ

Гарнитура

- > **Тип датчика** — динамический, 53 мм
- > **Принцип работы** — закрытый
- > **Частотная характеристика** — 15 Гц – 25000 Гц
- > **Номинальный импеданс** — 60 Ом на систему
- > **Номинальный уровень звукового давления** — 98±3 дБ
- > **Коэффициент нелинейных искажений** — < 2%
- > **Максимальная мощность** — 150 мВт
- > **Тип наушников** — охватывающие
- > **Подавление окружающих шумов** — примерно 20 дБа
- > **Давление оголовья** — 5 Н
- > **Вес с микрофоном и кабелем** — 320 г
- > **Длина и тип кабеля** — 1 м + удлинитель 2 м
- > **Подключение** — Мини-штекер стерео и микрофона 3,5 мм (4-пол.)

Микрофон

- > **Тип датчика** — конденсаторный (обратный электретный)
- > **Принцип работы** — градиент давления
- > **Диаграмма направленности** — кардиоидная
- > **Напряжение питания** — Питание AB
- > **Напряжение питания** — 2 В
- > **Потребление тока** — макс. 0,5 мА
- > **Номинальный импеданс** — ≤2,2 кОм
- > **Холостое напряжение** — при f = 1 кГц: 20 мВ/Па
- > **Частотная характеристика** — 100-12000 Гц
- > **Коэффициент нелинейных искажений** — 2% при f = 1 кГц
- > **Макс. уровень звукового давления** — 105 дБ SPL (THD≤1,0% при частоте 1 кГц)
- > **Выход микрофона** — -39±3 дБ
- > **Длина микрофона** — 150 мм (включая стойку)
- > **Диаметр капсулы** — 06*5 мм
- > **Подключение** — Мини-штекер стерео 3,5 мм



НОМЕРА ПО КАТАЛОГУ HYPERX

KHX-HSCC-BK

KHX-HSCC-BK-FR (ASIA)

KHX-HSCC-BK-LR (LATAM)

KHX-HSCC-BK-ER (EMEA)

KHX-HSCC-BK-BR (EASTERN EUROPE)

* Совместимость с устройствами с разъемами по стандарту STIA.
** Для Xbox One требуется адаптер контроллера (адаптер продается отдельно).