



kingston.com/usb

DATATRAVELER 2000

非常适合保障安全性

金士顿 DataTraveler® 2000 为安全而设计，配备字母数字键盘，使用单词或数字组合锁定闪存盘，提供易于使用的 PIN 保护。DT2000 采用 XTS 模式的整盘 AES 256 位硬件数据加密。加密在闪存盘上完成，系统上不会留下任何 PIN 痕迹。DT2000 通过 FIPS 140-2 Level 3 认证，可满足频繁请求的企业 IT 需求。

- › 字母数字键盘可轻松解锁设备
- › 整盘 AES 256 位硬件加密
- › 可在任何带有 USB 2.0 或 USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) 端口的设备上使用
- › FIPS 140-2 Level 3
- › 管理员 (Admin) PIN - 管理员可访问闪存盘，如果用户忘记 PIN，管理员还能发布一个新的用户 PIN
- › 只读访问 - 管理员可以将包含预先加载内容的闪存盘预先配置为仅供用户读取

产品特性/优点

加密保护 — 利用键盘和加密，如果不知道 PIN，任何人都无法看到您闪存盘中存储的内容。

字母数字键盘 — 只需键入 PIN，就能解锁您闪存盘中的数据文件。

通过 FIPS 140-2 Level 3 认证 — DT2000 通过 FIPS 140-2 Level 3 认证，可满足频繁请求的企业 IT 需求。

快速存储 — USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) 速度支持更快的数据传输。

产品规格

传输接口

USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)

存储容量¹

4GB、8GB、16GB、32GB、64GB、128GB

速度²

USB 3.1

4GB: 80MB/秒读取速度, 12MB/秒写入速度

8GB-16GB: 120MB/秒读取速度, 20MB/秒写入速度

32GB-128GB: 135MB/秒读取速度, 40MB/秒写入速度

USB 2.0

4GB-8GB: 30MB/秒读取速度, 12MB/秒写入速度

16GB-128GB: 30MB/秒读取速度, 20MB/秒写入速度

尺寸 (带套筒的闪存盘)

80 毫米 x 20 毫米 x 10.5 毫米

尺寸 (不带套筒的闪存盘)

78 毫米 x 18 毫米 x 8 毫米

防水/防尘

通过 IP57 评级认证

兼容性

符合 USB 3.0 规范并兼容 USB 2.0

工作温度

0°C 至 40°C

存储温度

-20°C 至 60°C

最低系统要求

符合 USB 3.0 规范并兼容 USB 2.0

兼容

Windows® 10、Windows 8.1、Windows 8、
macOS v.10.12.x – 10.15.x、Linux kernel v.4.4.x、
Chrome OS™ Android³

产品保固/支持

3 年保固、免费技术支持



产品型号

DataTraveler 2000
DT2000/4GB
DT2000/8GB
DT2000/16GB
DT2000/32GB
DT2000/64GB
DT2000/128GB

DT2000 基于 ClevX, LLC 许可的 DataLock® 技术。美国专利 www.clevx.com/patents。

- 闪存设备上所列容量有部分会用于格式化和其他功能，并非全部用于数据存储。因此，可用于存储数据的实际容量小于产品上所标数值。如需详细信息，请参阅金士顿闪存指南。
- 速度可能会因主机的硬件、软件和使用情况而异。
- 仅兼容设备。



本文件如有变更，恕不另行通知。

©2020 Kingston Technology Far East Corp. (Asia Headquarters) No. 1-5, Li-Hsin Rd. 1, Science Park, Hsin Chu, Taiwan.
保留所有权利。所有商标和注册商标均为各所有人之财产。MKD-429.1 CN

Kingston
TECHNOLOGY