



Gamme Clé USB Kingston IronKey Keypad 200

FIPS 140-3 niveau 3 (en attente) avec chiffrement matériel XTS-AES 256 bits

Les clés USB de la gamme Kingston IronKey™ Keypad 200 sont des clés USB à chiffrement matériel indépendantes du système d'exploitation, de Type-A et Type-C^{®1}, dotées d'un clavier alphanumérique pour un accès par mot de passe facile à utiliser.

La KP200 intègre un chiffrement matériel XTS-AES 256 bits. Elle est également certifiée FIPS 140-3 niveau 3 (en attente) pour une sécurité de classe militaire, avec des améliorations qui augmentent encore le niveau de protection des données. Ses circuits sont recouverts d'une couche d'époxy spécifique qui rend pratiquement impossible le retrait des composants sans les endommager. Cette époxy résistante empêche les attaques contre les composants semi-conducteurs. Cette clé est conçue pour être inviolable afin d'alerter les propriétaires. Elle intègre également une protection contre les attaques contre les mots de passe par force brute et une protection contre le BadUSB à l'aide d'un firmware signé numériquement. Le clavier alphanumérique est recouvert d'une couche de polymère qui protège les touches et empêche de deviner les mots de passe qui y sont saisis via l'analyse des empreintes digitales.

La gamme KP200 utilise une batterie rechargeable intégrée qui peut être utilisée pour déverrouiller la clé sans utiliser de logiciel, puis la brancher sur n'importe quel appareil prenant en charge un périphérique de stockage de masse USB Type A ou USB Type C. Cela donne aux utilisateurs un maximum de flexibilité sur différents types de plateformes et de systèmes d'exploitation.

Avec l'option de mots de passe multiples (Admin/Utilisateur), le clavier peut être utilisé pour configurer un mot de passe alphanumérique facile à mémoriser pour les compte Admin ou Utilisateur, mais difficile à deviner. L'Administrateur peut restaurer un mot de passe utilisateur et donner accès à la clé en cas d'oubli de ce dernier, ou si la clé est verrouillée après avoir atteint le maximum de 10 tentatives de connexion utilisateur infructueuses. Lorsque les mots de passe Admin et Utilisateur sont activés, la KP200 verrouille le mot de passe Utilisateur après 10 tentatives de connexion infructueuses. Si le mot de passe Admin est

saisi de manière erronée 10 fois de suite, la protection contre les attaques par force brute chiffrera la clé, détruira les données à jamais et la réinitialisera.

La clé fournit également deux niveaux de modes de lecture seule (ou de protection contre l'écriture) : un mode global qui peut être défini par l'administrateur, et un mode de session qui peut être défini par l'utilisateur. Les modes de lecture seule peuvent protéger la clé contre les logiciels malveillants sur les systèmes non fiables. En outre, l'administrateur peut charger le contenu et définir le mode lecture seule global, de sorte que l'utilisateur puisse accéder aux données mais ne puisse pas les modifier.

Les clés USB KP200 de 512 Go et KP200C de 64 à 512 Go offrent des performances élevées sur deux canaux.

- Certifiée FIPS 140-3 niveau 3 (en attente)
- Indépendante du système d'exploitation/de l'appareil
- Option de mots de passe multiples (Admin et Utilisateur)
- Option de lecture seule globale ou de session

Caractéristiques Principales

- Certifiée FIPS 140-3 niveau 3 (en attente)

La KP200 répond désormais aux nouvelles spécifications de sécurité de niveau 3 de la norme FIPS 140-3 publiée par le NIST. Il s'agit d'une version améliorée des spécifications FIPS 140-2 qui renforce encore les capacités de sécurité et l'inviolabilité de la clé. Elle intègre un chiffrement XTS-AES 256 bits ainsi qu'une protection contre les attaques par force brute et BadUSB à l'aide d'un firmware signé numériquement. Ses circuits sont recouverts d'une couche d'époxy spéciale qui rend pratiquement impossible le retrait des composants sans les endommager. Cette époxy résistante empêche les attaques contre les composants semi-conducteurs.

- Indépendant du système d'exploitation et de l'appareil

La KP200 utilise une batterie rechargeable intégrée et le clavier peut être utilisée pour déverrouiller la clé sans utiliser de logiciel. Elle peut être branchée sur n'importe quel appareil prenant en charge un périphérique de stockage de masse USB Type A ou USB Type C. Cela donne aux utilisateurs un maximum de flexibilité sur différents types de plateformes et de systèmes d'exploitation.

- Option de mots de passe multiples

Les utilisateurs ont la possibilité de configurer un mode Utilisateur ou un mode Admin/Utilisateur. Le mot de passe Admin peut être utilisé pour restaurer un mot de passe utilisateur et donner accès à la clé en cas d'oubli de ce dernier, ou si la clé est verrouillée après avoir atteint le maximum de 10 tentatives de connexion utilisateur infructueuses.

- Modes de lecture seule globale et de session (protection en écriture)

L'administrateur et l'utilisateur peuvent définir un mode de lecture seule par session pour protéger la clé contre les logiciels malveillants sur les systèmes non fiables. L'administrateur peut également définir un mode de lecture globale qui place la clé en mode lecture seule jusqu'à sa réinitialisation.

Caractéristiques

Interface	USB 3.2 Gen 1
Connecteur	Type-A, Type-C
Capacités ²	8 Go, 16 Go, 32 Go, 64 Go, 128 Go, 256 Go, 512 Go

Vitesse ³	<p>USB 3.2 Gen 1</p> <p>Type-A :</p> <p>8 Go – 256 Go: 145 Mo/s en lecture, 115 Mo/s en écriture</p> <p>512 Go : 280 Mo/s en lecture, 200 Mo/s en écriture</p> <p>Type-C :</p> <p>8 Go – 32 Go : 145 Mo/s en lecture, 115 Mo/s en écriture</p> <p>64 Go – 512 Go : 280 Mo/s en lecture, 200 Mo/s en écriture</p> <p>USB 2.0</p> <p>8 Go: 30Mb/s en lecture, 12Mb/s en écriture</p> <p>16 Go – 512 Go : 30Mb/s en lecture, 20Mb/s en écriture</p>
Dimensions (avec étui)	80mm x 20mm x 11mm
Dimensions (sans étui)	<p>Type-A : 78mm x 18mm x 8mm</p> <p>Type-C : 74mm x 18mm x 8mm</p>
Certifications de sécurité	FIPS 140-3 niveau 3 (en attente)
Résistance à l'eau et à la poussière ⁴	Certifié IP68
Température de fonctionnement	0 °C à 50 °C
Températures de stockage	-20 °C à 60 °C
Compatibilité	USB 3.0/USB 3.1/USB 3.2 Gen 1
Configuration minimale requise Conformité	USB 3.0 et compatibilité USB 2.0
Garantie/support	Garantie limitée de 3 ans et support technique gratuit

Compatible avec

Indépendante du système d'exploitation : Microsoft Windows[®], macOS[®], Linux[®], Chrome OS[™], Android[™]⁵ ou tout système prenant en charge un périphérique de stockage de masse USB.

Numéros De Pièce

USB-A

IKKP200/8GB

IKKP200/16GB

IKKP200/32GB

IKKP200/64GB

IKKP200/128GB

IKKP200/256GB

IKKP200/512GB

USB-C

IKKP200C/8GB

IKKP200C/16GB

IKKP200C/32GB

IKKP200C/64GB

IKKP200C/128GB

IKKP200C/256GB

IKKP200C/512GB

Image Du Produit



Kingston® IronKey™ Keypad 200 intègre la technologie sécurisée DataLock® sous licence de ClevX, LLC. www.clevx.com/patents

1. USB Type-C et USB-C sont des marques déposées de l'USB Implementers Forum.
2. Sur une unité de stockage Flash, une partie de la capacité nominale est réservée au formatage et à d'autres fonctions, et n'est donc pas disponible pour le stockage des données. Par conséquent, la capacité réelle disponible pour l'utilisateur final est inférieure à celle listée pour chaque produit. Pour en savoir plus, consultez le [Guide des mémoires Flash Kingston](#).
3. La vitesse peut varier en fonction de l'appareil, du logiciel et de l'utilisation.
4. Le produit doit être propre et sec avant utilisation.
5. Systèmes compatibles.

CE DOCUMENT PEUT ÊTRE MODIFIÉ SANS PRÉAVIS.

©2024 Kingston Technology Europe Co LLP et Kingston Digital Europe Co LLP, Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury-on-Thames, Middlesex, TW16 7EP, Angleterre. Tél: +44 (0) 1932 738888 Fax: +44 (0) 1932 785469 Tous droits réservés. Toutes les marques commerciales et les marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. MKD-09232024

